Ausschreibungstexte





[01]

Drehflügeltüren, -tore, -klappen

[01.01]

Beschusshemmende Türen


[01.01.0001]

Beschusshemmende Stahltür FB4, FB6 zweiflügelig System Schröders FBN-2

Zweiflügelige beschusshemmende Stahltür "System Schröders FBN-2"

geprüft nach DIN EN 1522/1523
Beschussamt Ulm
mit Kennzeichnungsschild
als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern
alo 2010 liadi la l'ili patorito l'ori diolago.
Rohbaubreite: mm
Rohbauhöhe: mm
Horibadilono IIIII
DIN Richtung
() Links
() Rechts
() notits
Beschusshemmung nach EN 1522
() FB4
() FB6
() FB0
Einbruchschutz EN 1627-1630
() RC-1
() RC-2
() RC-3
() RC-4
() Caballaabutz EN ICO 10140 1 /EN ICO 717
() Schallschutz EN ISO 10140-1 /EN ISO 717
(bis RW,(C;C tr) = 46 dB) $\underline{\hspace{1cm}}$ dB
() Wärmegedämmt (U D ≥ 1,3 W/m 2 K) W/m 2 K
() erhöhte Luftdichtigkeit
•
(bis Klasse 4 nach nach EN 12207) Klasse
() Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C
() Schlagregendichtheit nach
(bis Klasse 8A nach EN 12208) Klasse
() D
() Druck-/Sogwiderstand 3.000 Pa nach DIN EN 12211
() Explosionsschutz (ATEX)
() Flächenbündige Optik (FLAT)
Di uni i
Blattdicke: 69 mm
D
Blechdicke: 1,5 mm

Ausschreibungstexte





Blechausführung: () verzinkt () Edelstahl V2A () Edelstahl V4A
Oberfläche:
() grundiert
() pulverbeschichtet in RAL
Schloss:
() Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250
() Panikschloss mit Panikfunktion
()B()C()D()E
() als Selbstverriegelndes Panikschloss
() Sonderschloss
Beschlag:
() Drückergarnitur oder () Wechselgarnitur
() Rosette oder () Langschild
() Kunststoff () Aluminium oder () Edelstahl
() Sonderbeschlag
Schließung:
() Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154
() Türschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154
() Drehflügelantrieb
() Sonderschließer
Bänder:
() 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
() 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
() Sonderbänder mit Kugellager
Material Bänder:
() verzinkt
() Edelstahl
Zarge:
ZNG mit EPDM-Gummidichtung oder Silikon-Gummidichtung
() Eckzarge
() Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
Wanddickemm
() Blockzarge für stumpfen Einbau
() Zarge vierseitig
Bodendichtung:
() ohne
() absenkbare Bodendichtung
() Gleitdichtung
Verglasung:

() Rechteckverglasung ____

____mm x____

Ausschreibungstexte





Einbau: () in Mauerwerk/Beton () in Porenbeton () in Montagewand () in Stahlrahmen / Sta	hlcontainer			
Zusatzausstattung: () Magnetkontakt () Riegelkontakt () elektrischer Türöffne () Durchbruchmelder _ () Erdung () Feststellanlage () Spion () beschusshemmende () ()	er			
Weitere Informationen: Theo Schröders Entwic Zechenring 23, 41836 Tel. 02433-93901-60 info@system-schroede www.system-schroede	ers.de			
Menge.	Finheit: St	ED.	GP.	