

# Ausschreibungstexte

System Schröders Türen + Tore

[01]

Drehflügeltüren, -tore, -klappen

[01.01]

Schallschutztüren

[01.01.0001]

Schallschutzstahltür bis 42 dB zweiflügelig System Schröders SN-2

Zweiflügelige schallhemmende Stahltür „System Schröders SN-2“

geprüft nach EN 10140 / ISI 717-1 beim TÜV Nord

mit Kennzeichnungsschild

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: \_\_\_\_\_ mm

Rohbauhöhe: \_\_\_\_\_ mm

DIN Richtung

( ) Links

( ) Rechts

( ) Schallschutz EN ISO 10140-1 /EN ISO 717

(bis RW,(C;C tr) = 48 dB) \_\_\_\_\_ dB

( ) Wärmegedämmt ( $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ) \_\_\_\_\_ W/m<sup>2</sup> K

( ) erhöhte Luftdichtigkeit

(bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse \_\_\_\_\_

( ) Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C \_\_\_\_\_

( ) Schlagregendichtheit

(bis Klasse 4A nach EN 12208) Klasse \_\_\_\_\_

( ) Druck- /Sogwiderstand (bis 3.800 Pa nach DIN EN 12211)

( ) Explosionsschutz (ATEX)

( ) Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke:

( ) 1,5 mm

( ) 1,0 mm

Blechausführung:

( ) verzinkt

( ) Edelstahl V2A

( ) Edelstahl V4A

Oberfläche:

( ) grundiert

( ) pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstexte

System Schröders Türen + Tore

Schloss Gehflügel:

( ) Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250

( ) Panikschloss mit Panikfunktion

( ) B ( ) C ( ) D ( ) E

( ) als Selbstverriegelndes Panikschloss

( ) Sonderschloss \_\_\_\_\_

Schloss Standflügel:

( ) innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrücker

( ) Falztreibrieger

( ) Panikschloss

( ) Sonderschloss \_\_\_\_\_

Beschlag:

( ) Drückergarnitur oder ( ) Wechselgarnitur

( ) Rosette ( ) Kurzschild oder ( ) Langschild

( ) Kunststoff ( ) Aluminium oder ( ) Edelstahl

( ) Sonderbeschlag \_\_\_\_\_

Schließung:

( ) Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregel

( ) Türschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 mit Schließfolgeregel

( ) separat ( ) integriert

( ) Drehflügelantrieb

( ) Sonderschließer \_\_\_\_\_

Bänder:

( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

( ) Objektbänder 3D

Material Bänder:

( ) verzinkt

( ) Edelstahl

Zarge:

ZG mit Silikon-Gummidichtung

( ) Eckzarge

( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge

Wanddicke \_\_\_\_\_ mm

( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

( ) Zarge vierseitig

Bodendichtung:

( ) ohne

( ) absenkbare Bodendichtung

( ) Gleitdichtung

Verglasung / Lüftung:

( ) Rechteckverglasung \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

( ) Bullauge Ø 450 mm

( ) Lüftungsgitter \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

( ) Kiemenlüftung \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

# Ausschreibungstexte

System Schröders Türen + Tore

( ) Stahlgitter \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

Einbau:

- ( ) in Mauerwerk/Beton
- ( ) in Porenbeton
- ( ) in Montagewand
- ( ) in Stahlrahmen / Stahlcontainer
- ( ) \_\_\_\_\_

Zusatzausstattung:

- ( ) Magnetkontakt \_\_\_\_\_
- ( ) Riegelkontakt \_\_\_\_\_
- ( ) elektrischer Türöffner \_\_\_\_\_
- ( ) Durchbruchmelder \_\_\_\_\_
- ( ) Erdung \_\_\_\_\_
- ( ) Feststellanlage \_\_\_\_\_
- ( ) Spion \_\_\_\_\_
- ( ) \_\_\_\_\_
- ( ) \_\_\_\_\_

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH  
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven  
Tel. 02433-93901-60  
[info@system-schroeders.de](mailto:info@system-schroeders.de)  
[www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de)

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....